



GARTEN/TERRASSENHOLZ

GARDEN/OUTDOOR WOOD

DECKING FOR OUTDOOR LIVING

INHALTSVERZEICHNIS

TABLE OF CONTENT

HOLZARTEN | TYPES OF WOOD

- 04 Ipê glatt | Ipê smooth
- 05 Ipê gerillt/genutet/französisch | Ipê rilled/grooved/french
- 06 Cumarú glatt | Cumarú smooth
- 07 Cumarú gerillt/genutet/französisch | Cumarú rilled/grooved/french
- 08 Bangkirai glatt | Bangkirai smooth
- 09 Bangkirai gerillt/genutet/französisch | Bangkirai rilled/grooved/french
- 10 Garapa glatt | Garapa smooth
- 11 Garapa gerillt/genutet/französisch | Garapa rilled/grooved/french
- 12 Thermo-Esche glatt | Thermo-Ash smooth
- 13 Eiche gerillt | Oak rilled
- 14 Lärche glatt | Larch smooth
- 15 Lärche gerillt/genutet/französisch/gebürstet | Larch rilled/grooved/french/brushed
- 16 Douglasie glatt | Douglas fir smooth
- 17 Douglasie gerillt/genutet/französisch/gebürstet | Douglas fir rilled/grooved/french/brushed
- 18 Thermo-Kiefer glatt | Thermo-Pine smooth
- 19 Unterkonstruktion | Substructure

ZUBEHÖR/PFLEGE/INFORMATIONEN | ACCESSORIES/MAINTENANCE/INFORMATION

- 20 Zubehör | Accessories
- 24 Pflegeprodukte | Maintenance Products
- 25 Pflegeanleitung
- 26 Holz & Nutzung

Die mit "70% PEFC-zertifiziert" gekennzeichneten Artikel bestehen zu mindestens 70% aus Holz aus PEFC-zertifizierten Wäldern, der übrige Anteil aus kontrollierten Quellen.

Georg Gunreben GmbH & Co. KG, PEFC-Chain-of-Custody-Zertifikat SGSCH-PEFC-COC-001336, PEFC/04-31-1763

Items marked "70% PEFC-certified" consist of at least 70% wood from PEFC-certified forests, with the remainder coming from controlled sources.

Georg Gunreben GmbH & Co. KG, PEFC Chain of Custody Certificate SGSCH-PEFC-COC-001336, PEFC/04-31-1763

Die mit "PEFC-zertifiziert" gekennzeichneten Artikel bestehen aus PEFC-zertifizierten Wäldern.

Georg Gunreben GmbH & Co. KG, PEFC-Chain-of-Custody-Zertifikat SGSCH-PEFC-COC-001336, PEFC/04-31-1763

Items marked "PEFC-certified" originate from PEFC-certified forests.

Georg Gunreben GmbH & Co. KG, PEFC Chain of Custody Certificate SGSCH-PEFC-COC-001336, PEFC/04-31-1763

Die mit "FSC® 100%" gekennzeichneten Artikel stammen vollständig aus FSC®-zertifizierten Wäldern.

Die mit FSC® Mix" gekennzeichneten Artikel bestehen aus Holz aus FSC®-zertifizierten Wäldern, Recyclingmaterial und/oder FSC®-kontrolliertem Holz.

FSC®-Chain-of-Custody-Zertifikat SGSCH-COC-050042, FSC®-Lizenzcode C117828

Items marked "FSC® 100%" originate entirely from FSC®-certified forests.

Items marked "FSC® Mix" consist of wood from FSC®-certified forests, recycled material, and/or FSC®-controlled wood.

FSC® Chain of Custody certificate SGSCH-COC-050042, FSC® license code C117828.

GUNREBEN

Holz-Terrassendielen für ein natürliches und langlebiges Ambiente Wooden decking for a natural and long-lasting ambience

Holz-Terrassendielen bringen Wärme und eine natürliche Ästhetik in Ihren Außenbereich und schaffen eine einladende Umgebung zum Verweilen, Entspannen und Genießen. Sie sind mehr als nur Bodenbeläge, sie verwandeln Garten, Terrasse oder Balkon in einen erweiterten Lebensraum und verbinden Innen- und Außenbereiche auf harmonische Weise. Vor allem in den warmen Monaten wird die Terrasse so zu einem Mittelpunkt des Lebens im Freien.

Für unsere Terrassendielen stehen verschiedene sorgfältig ausgewählte Holzarten mit unterschiedlichen Eigenschaften zur Verfügung. Je nach Holzart unterscheiden sie sich unter anderem in Festigkeit, Dauerhaftigkeit, Farbe und Struktur. Besonders dauerhafte Holzarten sowie thermisch modifizierte Hölzer bieten gute Voraussetzungen für den Einsatz im Außenbereich. Welche Holzart für Ihr Projekt am besten geeignet ist, hängt dabei auch von Konstruktion, Standort, Nutzung und Pflege ab.

Holz ist ein lebendiges Naturmaterial, das sich mit der Zeit verändert und durch seine individuelle Struktur besticht. Kleine Risse, Schüsselungen oder Verformungen können durch Witterung und wechselnde Feuchtigkeit entstehen und gehören in einem gewissen Umfang zum natürlichen Verhalten des Holzes. Sie prägen das charakteristische Erscheinungsbild einer Holzterrasse. Für die Auswahl des passenden Produkts ist die Dauerhaftigkeitsklasse ein hilfreiches Kriterium. Auf den nächsten Seiten finden Sie detaillierte Informationen zu den Eigenschaften der einzelnen Holzarten.

Holz schafft auch an warmen Tagen ein angenehmes und natürliches Laufgefühl. Bei der Wahl der Unterkonstruktion empfehlen wir, auf eine für den jeweiligen Einsatz geeignete Dauerhaftigkeit zu achten. Eine fachgerecht geplante Unterkonstruktion, ausreichende Belüftung und die richtige Befestigung schaffen wichtige Voraussetzungen für eine dauerhaft funktionierende Terrassenkonstruktion.

Wooden decking adds warmth and natural aesthetic appeal to your outdoor space, creating an inviting environment for lingering, relaxing, and enjoying the outdoors. Far more than just a floor covering, these boards transform your garden, patio, or balcony into an extension of your living area, harmoniously blending indoor and outdoor spaces. Especially during the warmer months, the deck becomes a focal point for outdoor living.

We offer a range of carefully selected wood species for our decking, each with its own distinct properties. They differ in terms of strength, durability, color, and grain structure. Highly durable species and thermally modified woods are particularly well-suited for outdoor use. The ideal wood species for your project depends on factors such as the construction design, location, intended use, and maintenance requirements.

Wood is a living, natural material that evolves over time and captivates with its unique grain and texture. Exposure to the elements and fluctuating moisture levels can lead to minor cracks, cupping, or warping, characteristics that are a natural part of the wood's behavior and contribute to the distinctive look of a wooden deck. Durability class is a helpful criterion when selecting the right product. You will find detailed information on the properties of each wood species on the following pages.

Wood also provides a pleasant, natural feel underfoot, even on warm days. When selecting a substructure, we recommend ensuring the material offers the appropriate level of durability for the specific application. A professionally designed substructure, adequate ventilation, and proper fastening are essential for a long-lasting, high-performance deck.




GLATT
SMOOTH

Ipê ist eine besonders dichte, harte und sehr dauerhafte Holzart aus Südamerika. Dank seiner hohen natürlichen Dauerhaftigkeit eignet sich das Holz hervorragend für Terrassen und Balkone und überzeugt durch seine Widerstandsfähigkeit bei der Anwendung im Außenbereich.

Mit seiner tiefen Farbgebung von olivbraun bis dunkelbraun und der feinen, gleichmäßigen Maserung verleiht Ipê Terrassen eine edle, zeitlose und hochwertige Optik.

Ipê is an exceptionally dense, hard, and highly durable wood species from South America. Thanks to its high natural durability, the wood is ideally suited for decks and balconies, impressing with its resilience in outdoor applications.

With its deep coloration—ranging from olive-brown to dark brown—and fine, uniform grain, Ipê lends decks a sophisticated, timeless, and premium appearance.



glatt
smooth

IPÊ
IPÊ

GLATT
SMOOTH

Technische Daten technical data


Stärke	21 mm
thickness	21 mm
Breite	90 / 120* / 145 mm
width	90 / 120* / 145 mm
Länge	1830/2130/2450/2750/3050/3350/3660/3970/4270/4570/4880/5180/5490/5790/6100 mm
length	1830/2130/2450/2750/3050/3350/3660/3970/4270/4570/4880/5180/5490/5790/6100 mm
Profilierung	glatt
profile	smooth
Sortierung (Sichtseite)	Prime gemäß Sortierungsbeschreibung mit max. 5% defects
grading (top side)	Prime according grading-description with max. 5% defects
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5mm; Breite ca. +/- 1 mm
allowance	thickness approx. +/- 0,5mm; width approx. +/- 1 mm
Herkunft	Südamerika ¹
origin	South America ¹
Dauerhaftigkeit nach DIN EN350-2	I - sehr dauerhaft
class of durability according DIN EN 350-2	I - very durable
Holzfeuchte	technisch getrocknet (KD) auf ca. 16-18%
moisture	technically dried (KD) to approx. 16-18%
Gewicht	ca. 1200 kg/cbm
weight	approx. 1200 kg/cbm
Empfehlung Unterkonstruktion	Angelim Pedra oder Aluminium
recommended substructure	Angelim Pedra or Aluminum
Empfehlung Öl	G ² Terrassenöl Ipê/Teak oder Natur (farblos)
recommended oil	G ² Exterior oil Ipê/Teak or Nature (colorless)

* = Anfallware - nur begrenzte Mengen verfügbar
* = incidental goods - limited quantity

¹ = gemäß gesetzlicher Sorgfaltspflicht (EUTR/EUDR)
¹ = in accordance with statutory due diligence obligations (EUTR/EUDR)



GERILLT
RILLED



GENUTET
GROOVED



FRANZÖSISCH
FRENCH

IPÊ IPÊ

GERILLT / GENUTET / FRANZÖSISCH
RILLED / GROOVED / FRENCH

Technische Daten technical data

Stärke	21 mm
thickness	21 mm
Breite	90 / 120* / 145 mm
width	90 / 120* / 145 mm
Länge	1830/2130/2450/2750/3050/3350/3660/3970/4270/4570/4880/5180/5490/5790/6100 mm
length	1830/2130/2450/2750/3050/3350/3660/3970/4270/4570/4880/5180/5490/5790/6100 mm
Profilierung	wahlweise gerillt / genutet / französisch
profile	optionally rilled / grooved / french
Sortierung (Sichtseite)	Prime gemäß Sortierungsbeschreibung mit max. 5% defects
grading (top side)	Prime according grading-description with max. 5% defects
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5mm; Breite ca. +/- 1mm
allowance	thickness approx. +/- 0,5mm; width approx. +/- 1mm
Herkunft	Südamerika ¹
origin	South America ¹
Dauerhaftigkeit nach DIN EN350-2	I - sehr dauerhaft
class of durability according DIN EN 350-2	I - very durable
Holzfeuchte	technisch getrocknet (KD) auf ca. 16-18%
moisture	technically dried (KD) to approx. 16-18%
Gewicht	ca. 1200 kg/cbm
weight	approx. 1200 kg/cbm
Empfehlung Unterkonstruktion	Angelim Pedra oder Aluminium
recommended substructure	Angelim Pedra or Aluminium
Empfehlung Öl	G ² Terrassenöl Ipê/Teak oder Natur (farblos)
recommended oil	G ² Exterior oil Ipê/Teak or Nature (colorless)

* = Anfallware - nur begrenzte Mengen verfügbar
* = Incidental goods - limited quantity available


¹ = gemäß gesetzlicher Sorgfaltspflicht (EUTR/EUDR)
¹ = in accordance with statutory due diligence obligations (EUTR/EUDR)

Ipê ist eine besonders dichte, harte und sehr dauerhafte Holzart aus Südamerika. Dank seiner hohen natürlichen Dauerhaftigkeit eignet sich das Holz hervorragend für Terrassen und Balkone und überzeugt durch seine Widerstandsfähigkeit bei der Anwendung im Außenbereich.


Mit seiner tiefen Farbgebung von olivbraun bis dunkelbraun und der feinen, gleichmäßigen Maserung verleiht Ipê Terrassen eine edle, zeitlose und hochwertige Optik.

Ipê is an exceptionally dense, hard, and highly durable wood species from South America. Thanks to its high natural durability, the wood is ideally suited for decks and balconies, impressing with its resilience in outdoor applications.


With its deep coloration—ranging from olive-brown to dark brown—and fine, uniform grain, Ipê lends decks a sophisticated, timeless, and premium appearance.



gerillt
rilled



genutet
grooved



französisch
french




GLATT
SMOOTH

Cumarú ist ein sehr hartes und dauerhaftes Hartholz aus Südamerika. Dank seiner hohen natürlichen Dauerhaftigkeit eignet es sich hervorragend für Terrassen und Balkone und bewährt sich besonders bei anspruchsvollen Anwendungen im Außenbereich.

Die warme, goldbraune bis rotbraune Färbung und die markante, lebhaft Maserung verleihen Cumarú eine ausdrucksstarke und hochwertige Optik.

Cumarú is a very hard and durable hardwood from South America. Thanks to its high natural durability, it is ideally suited for decks and balconies and performs exceptionally well in demanding outdoor applications.

Its warm, golden-brown to reddish-brown coloring and distinctive, lively grain give Cumarú a striking, premium appearance.



glatt
smooth

CUMARÚ
CUMARÚ

GLATT
SMOOTH

Technische Daten technical data

Stärke	21 mm
thickness	21 mm
Breite	90 / 120* / 145 mm
width	90 / 120* / 145 mm
Länge	1830/2130/2450/2750/3050/3350/3660/3970/4270/4570/4880/5180/5490/5790/6100 mm
length	1830/2130/2450/2750/3050/3350/3660/3970/4270/4570/4880/5180/5490/5790/6100 mm
Profilierung	glatt
profile	smooth
Sortierung (Sichtseite)	Prime gemäß Sortierungsbeschreibung mit max. 5% defects
grading (top side)	Prime according grading-description with max. 5% defects
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5mm; Breite ca. +/- 1 mm
allowance	thickness approx. +/- 0,5mm; width approx. +/- 1 mm
Herkunft	Südamerika ¹
origin	South America ¹
Dauerhaftigkeit nach DIN EN350-2	I - sehr dauerhaft
class of durability according DIN EN 350-2	I - very durable
Holzfeuchte	technisch getrocknet (KD) auf ca. 16-18%
moisture	technically dried (KD) to approx. 16-18%
Gewicht	ca. 1100 kg/cbm
weight	approx. 1100 kg/cbm
Empfehlung Unterkonstruktion	Angelim Pedra oder Aluminium
recommended substructure	Angelim Pedra or Aluminum
Empfehlung Öl	G ² Terrassenöl Bangkirai/Garapa/Cumarú oder Natur (farblos)
recommended oil	G ² Exterior oil Bangkirai/Garapa/Cumarú or Nature (colorless)

* = Anfallware - nur begrenzte Mengen verfügbar
* = Incidental goods - limited quantity available

¹ = gemäß gesetzlicher Sorgfaltspflicht (EUTR/EUDR)
¹ = in accordance with statutory due diligence obligations (EUTR/EUDR)



CUMARÚ

GERILLT / GENUTET / FRANZÖSISCH
RILLED / GROOVED / FRENCH

Technische Daten technical data

Stärke	21 mm
thickness	21 mm
Breite	90 / 120* / 145 mm
width	90 / 120* / 145 mm
Länge	1830/2130/2450/2750/3050/3350/3660/3970/4270/4570/4880/5180/5490/5790/6100 mm
length	1830/2130/2450/2750/3050/3350/3660/3970/4270/4570/4880/5180/5490/5790/6100 mm
Profilierung	wahlweise gerillt / genutet / französisch
profile	optionally rilled / grooved / french
Sortierung (Sichtseite)	Prime gemäß Sortierungsbeschreibung mit max. 5% defects
grading (top side)	Prime according grading-description with max. 5% defects
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5mm; Breite ca. +/- 1mm
allowance	thickness approx. +/- 0,5mm; width approx. +/- 1mm
Herkunft	Südamerika ¹
origin	South America ¹
Dauerhaftigkeit nach DIN EN350-2	I - sehr dauerhaft
class of durability according DIN EN 350-2	I - very durable
Holzfeuchte	technisch getrocknet (KD) auf ca. 16-18%
moisture	technically dried (KD) to approx. 16-18%
Gewicht	ca. 1100 kg/cbm
weight	approx. 1100 kg/cbm
Empfehlung Unterkonstruktion	Angelim Pedra oder Aluminium
recommended substructure	Angelim Pedra or Aluminium
Empfehlung Öl	G ² Terrassenöl Bangkirai/Garapa/Cumarú oder Natur (farblos)
recommended oil	G ² Exterior oil Bangkirai/Garapa/Cumarú or Nature (colorless)

* = Anfallware - nur begrenzte Mengen verfügbar
* = Incidental goods - limited quantity available


¹ = gemäß gesetzlicher Sorgfaltspflicht (EUTR/EUDR)
¹ = in accordance with statutory due diligence obligations (EUTR/EUDR)

Cumarú ist ein sehr hartes und dauerhaftes Hartholz aus Südamerika. Dank seiner hohen natürlichen Dauerhaftigkeit eignet es sich hervorragend für Terrassen und Balkone und bewährt sich besonders bei anspruchsvollen Anwendungen im Außenbereich.


Die warme, goldbraune bis rotbraune Färbung und die markante, lebhaft Maserung verleihen Cumarú eine ausdrucksstarke und hochwertige Optik.

Cumarú is a very hard and durable hardwood from South America. Thanks to its high natural durability, it is ideally suited for decks and balconies and performs exceptionally well in demanding outdoor applications.


Its warm, golden-brown to reddish-brown coloring and distinctive, lively grain give Cumarú a striking, premium appearance.



gerillt
rilled



genutet
grooved



französisch
french



GLATT
SMOOTH

Bangkirai ist ein festes und dauerhaftes Holz aus Südostasien, das sich besonders für Terrassen und Balkone eignet. Seine guten Eigenschaften im Außenbereich machen es zu einer bewährten Wahl für anspruchsvolle Projekte.

Mit seiner warmen, gelblich-braunen Farbe und der gleichmäßigen Struktur verleiht Bangkirai Terrassen eine natürliche, kraftvolle und hochwertige Optik.

Bangkirai is a dense, durable wood from Southeast Asia that is particularly well-suited for decks and balconies. Its excellent outdoor performance makes it a proven choice for demanding projects.

With its warm, yellowish-brown color and uniform grain, Bangkirai gives decks a natural, robust, and high-quality appearance.



glatt
smooth

BANGKIRAI BANGKIRAI

GLATT SMOOTH

Technische Daten technical data

Stärke	21 / 25 mm
thickness	21 / 25 mm
Breite	145 mm
width	145 mm
Länge	2450/2750/3050/3350/3660/3970/4270/4570/4880 mm
length	2450/2750/3050/3350/3660/3970/4270/4570/4880 mm
Profilierung	glatt
profile	smooth
Sortierung (Sichtseite)	Prime gemäß Sortierungsbeschreibung mit max. 5% defects
grading (top side)	Prime according grading-description with max. 5% defects
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5mm; Breite ca. +/- 1 mm
allowance	thickness approx. +/- 0,5mm; width approx. +/- 1 mm
Herkunft	Indonesien ¹
origin	Indonesia ¹
Dauerhaftigkeit nach DIN EN350-2	II - dauerhaft
class of durability according DIN EN 350-2	II - durable
Holzfeuchte	technisch getrocknet (KD) auf ca. 16-18%
moisture	technically dried (KD) to approx. 16-18%
Gewicht	ca. 950 kg/cbm
weight	approx. 950 kg/cbm
Empfehlung Unterkonstruktion	Angelim Pedra oder Aluminium
recommended substructure	Angelim Pedra or Aluminum
Empfehlung Öl	G ² Terrassenöl Bangkirai/Garapa/Cumarú oder Natur (farblos)
recommended oil	G ² Exterior oil Bangkirai/Garapa/Cumarú or Nature (colorless)

¹ = gemäß gesetzlicher Sorgfaltspflicht (EUTR/EUDR)

¹ = in accordance with statutory due diligence obligations (EUTR/EUDR)



GERILLT
RILLED



GENUTET
GROOVED



FRANZÖSISCH
FRENCH

BANGKIRAI BANGKIRAI

GERILLT / GENUTET / FRANZÖSISCH
RILLED / GROOVED / FRENCH

Technische Daten technical data

Stärke	21 + 25 mm
thickness	21 + 25 mm
Breite	145 mm
width	145 mm
Länge	2450/2750/3050/3350/3660/3970/4270/4570/4880 mm
length	2450/2750/3050/3350/3660/3970/4270/4570/4880 mm
Profilierung	wahlweise gerillt / genutet / französisch
profile	optionally rilled / grooved / french
Sortierung (Sichtseite)	Prime gemäß Sortierungsbeschreibung mit max. 5% defects
grading (top side)	Prime according grading-description with max. 5% defects
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5mm; Breite ca. +/- 1mm
allowance	thickness approx. +/- 0,5mm; width approx. +/- 1mm
Herkunft	Indonesien ¹
origin	Indonesia ¹
Dauerhaftigkeit nach DIN EN350-2	II - dauerhaft
class of durability according DIN EN 350-2	II - durable
Holzfeuchte	technisch getrocknet (KD) auf ca. 16-18%
moisture	technically dried (KD) to approx. 16-18%
Gewicht	ca. 950 kg/cbm
weight	approx. 950 kg/cbm
Empfehlung Unterkonstruktion	Angelim Pedra oder Aluminium
recommended substructure	Angelim Pedra or Aluminium
Empfehlung Öl	G ² Terrassenöl Bangkirai/Garapa/Cumarú oder Natur (farblos)
recommended oil	G ² Exterior oil Bangkirai/Garapa/Cumarú or Nature (colorless)

¹ = gemäß gesetzlicher Sorgfaltspflicht (EUTR/EUDR)


¹ = in accordance with statutory due diligence obligations (EUTR/EUDR)

Bangkirai ist ein festes und dauerhaftes Holz aus Südostasien, das sich besonders für Terrassen und Balkone eignet. Seine guten Eigenschaften im Außenbereich machen es zu einer bewährten Wahl für anspruchsvolle Projekte.


Mit seiner warmen, gelblich-braunen Farbe und der gleichmäßigen Struktur verleiht Bangkirai Terrassen eine natürliche, kraftvolle und hochwertige Optik.

Bangkirai is a dense, durable wood from Southeast Asia that is particularly well-suited for decks and balconies. Its excellent outdoor performance makes it a proven choice for demanding projects.


With its warm, yellowish-brown color and uniform grain, Bangkirai gives decks a natural, robust, and high-quality appearance.



gerillt
rilled



genutet
grooved



französisch
french




GLATT
SMOOTH

Garapa stammt aus Südamerika und ist ein festes, vielseitiges Holz für Terrassen und Balkone. Seine warme Ausstrahlung und die angenehme Holzoptik machen es zu einer attraktiven Wahl für stilvolle Außenbereiche.

Die helle, goldgelbe bis honigbraune Farbe und die feine, gleichmäßige Maserung verleihen Garapa eine elegante, freundliche Ausstrahlung. Im Sonnenlicht dunkelt das Holz nach und entwickelt eine warme Patina.

Originating in South America, Garapa is a dense, versatile wood suitable for decks and balconies. Its warm appeal and pleasant wood aesthetic make it an attractive choice for stylish outdoor spaces.

Its light, golden-yellow to honey-brown color and fine, uniform grain give Garapa an elegant, inviting look. When exposed to sunlight, the wood darkens and develops a warm patina.



glatt
smooth

GARAPA

GLATT SMOOTH

Technische Daten technical data

Stärke	21 + 25 + 45 mm
thickness	21 + 25 + 45 mm
Breite	145 mm
width	145 mm
Länge	1830/2130/2450/2750/3050/3350/3660/3970/4270/4570/4880/5180/5490/5790/6100 mm
length	1830/2130/2450/2750/3050/3350/3660/3970/4270/4570/4880/5180/5490/5790/6100 mm
Profilierung	glatt
profile	smooth
Sortierung (Sichtseite)	Prime gemäß Sortierungsbeschreibung mit max. 5% defects
grading (top side)	Prime according grading-description with max. 5% defects
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5mm; Breite ca. +/- 1 mm
allowance	thickness approx. +/- 0,5mm; width approx. +/- 1 mm
Herkunft	Südamerika ¹
origin	South America ¹
Dauerhaftigkeit nach DIN EN350-2	III - mäßig dauerhaft
class of durability according DIN EN 350-2	III - moderately durable
Holzfeuchte	technisch getrocknet (KD) auf ca. 16-18%
moisture	technically dried (KD) to approx. 16-18%
Gewicht	ca. 950 kg/cbm
weight	approx. 950 kg/cbm
Empfehlung Unterkonstruktion	Angelim Pedra oder Aluminium
recommended substructure	Angelim Pedra or Aluminum
Empfehlung Öl	G ² Terrassenöl Bangkirai/Garapa/Cumarú oder Natur (farblos)
recommended oil	G ² Exterior oil Bangkirai/Garapa/Cumarú or Nature (colorless)

¹ = gemäß gesetzlicher Sorgfaltspflicht (EUTR/EUDR)

¹ = in accordance with statutory due diligence obligations (EUTR/EUDR)



GERILLT
RILLED

GENUTET
GROOVED

FRANZÖSISCH
FRENCH

GARAPA

GERILLT / GENUTET / FRANZÖSISCH
RILLED / GROOVED / FRENCH

Technische Daten technical data

Stärke	21 + 25 + 45 mm
thickness	21 + 25 + 45 mm
Breite	145 mm
width	145 mm
Länge	1830/2130/2450/2750/3050/3350/3660/3970/4270/4570/4880/5180/5490/5790/6100 mm
length	1830/2130/2450/2750/3050/3350/3660/3970/4270/4570/4880/5180/5490/5790/6100 mm
Profilierung	wahlweise gerillt / genutet / französisch
profile	optionally rilled / grooved / french
Sortierung (Sichtseite)	Prime gemäß Sortierungsbeschreibung mit max. 5% defects
grading (top side)	Prime according grading-description with max. 5% defects
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5mm; Breite ca. +/- 1mm
allowance	thickness approx. +/- 0,5mm; width approx. +/- 1mm
Herkunft	Südamerika ¹
origin	South America ¹
Dauerhaftigkeit nach DIN EN350-2	III - mäßig dauerhaft
class of durability according DIN EN 350-2	III - moderately durable
Holzfeuchte	technisch getrocknet (KD) auf ca. 16-18%
moisture	technically dried (KD) to approx. 16-18%
Gewicht	ca. 950 kg/cbm
weight	approx. 950 kg/cbm
Empfehlung Unterkonstruktion	Angelim Pedra oder Aluminium
recommended substructure	Angelim Pedra or Aluminium
Empfehlung Öl	G ² Terrassenöl Bangkirai/Garapa/Cumarú oder Natur (farblos)
recommended oil	G ² Exterior oil Bangkirai/Garapa/Cumarú or Nature (colorless)


¹ = gemäß gesetzlicher Sorgfaltspflicht (EUTR/EUDR)
¹ = in accordance with statutory due diligence obligations (EUTR/EUDR)

Garapa stammt aus Südamerika und ist ein festes, vielseitiges Holz für Terrassen und Balkone. Seine warme Ausstrahlung und die angenehme Holzoptik machen es zu einer attraktiven Wahl für stilvolle Außenbereiche.


Die helle, goldgelbe bis honigbraune Farbe und die feine, gleichmäßige Maserung verleihen Garapa eine elegante, freundliche Ausstrahlung. Im Sonnenlicht dunkelt das Holz nach und entwickelt eine warme Patina.

Originating in South America, Garapa is a dense, versatile wood suitable for decks and balconies. Its warm appeal and pleasant wood aesthetic make it an attractive choice for stylish outdoor spaces.

Its light, golden-yellow to honey-brown color and fine, uniform grain give Garapa an elegant, inviting look. When exposed to sunlight, the wood darkens and develops a warm patina.



gerillt
rilled



genutet
grooved



französisch
french




GLATT
SMOOTH

Thermo-Esche ist ein hochwertiges Holz aus Europa und Nordamerika, das durch ein thermisches Verfahren gezielt veredelt wird. Die Wärmebehandlung verbessert die Formstabilität und erhöht die natürliche Dauerhaftigkeit des Holzes. Dadurch eignet sich Thermo-Esche hervorragend für Terrassen und Balkone.

Mit ihrer dunkelbraunen, warmen Farbgebung und der charakteristischen, lebendigen Maserung bietet Thermo-Esche eine elegante und natürliche Optik.

Thermally modified ash is a high-quality wood from Europe and North America that has been specially enhanced through a thermal process. This heat treatment improves dimensional stability and increases the wood's natural durability, making it an excellent choice for decking and balconies.

With its warm, dark brown coloring and distinctive, lively grain, thermally modified ash offers an elegant, natural look.



glatt
smooth

THERMO-ESCHE THERMO-ASH

GLATT SMOOTH

Technische Daten technical data

Stärke	21 mm
thickness	21 mm
Breite	130 mm
width	130 mm
Länge	1800/2100/2400/2700/3000 mm
length	1800/2100/2400/2700/3000 mm
Profilierung	glatt
profile	smooth
Sortierung (Sichtseite)	Prime gemäß Sortierungsbeschreibung mit max. 5% defects
grading (top side)	Prime according grading-description with max. 5% defects
Toleranz	Stärke ca. +/- 1,0mm; Breite ca. +/- 1,5mm; Länge ca. +/- 10mm
allowance	thickness app. +/- 1,0mm; width app. +/- 1,5mm; length app. +/- 10mm
Herkunft	Europa und Nordamerika FSC® 100%
origin	Europe and North America FSC® 100%
Dauerhaftigkeit nach DIN EN350-2	I - sehr dauerhaft
class of durability according DIN EN 350-2	I - very durable
Holzfeuchte	technisch getrocknet auf ca. 4-7%
moisture	technically dried (KD) to approx. 4-7%
Gewicht	ca. 550 kg/cbm
weight	approx. 550 kg/cbm
Empfehlung Unterkonstruktion	Angelim Pedra oder Aluminium
recommended substructure	Angelim Pedra or Aluminum
Empfehlung Öl	G² Terrassenöl Thermo Esche oder Natur (farblos)
recommended oil	G² Exterior oil Thermo-Ash or Nature (colorless)



EICHE OAK

GERILLT RILLED

Technische Daten technical data

Stärke	25 mm
thickness	25 mm
Breite	140 mm
width	140 mm
Länge	1500 bis 4000 mm ca. alle 25 cm
length	1500 to 4000 mm approx. every 25 cm
Profilierung	gerillt
profile	rilled
Sortierung (Sichtseite)	Standard gemäß Sortierungsbeschreibung mit max. 5% defects
grading (top side)	Standard according grading-description with max. 5% defects
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5mm; Breite ca. +/- 1mm
allowance	thickness approx. +/- 0,5mm; width approx. +/- 1mm
Herkunft	Deutschland ¹
origin	Germany from ¹
Dauerhaftigkeit nach DIN EN350-2	II-IV - dauerhaft bis wenig dauerhaft
class of durability according DIN EN 350-2	II-IV - durable up to less durable
Holzfeuchte	technisch getrocknet (KD) auf 16-18%
moisture	technically dried (KD) to approx. 16-18%
Gewicht	ca. 800 kg/cbm
weight	approx. 800 kg/cbm
Empfehlung Unterkonstruktion	Angelim Pedra oder Aluminium
recommended substructure	Angelim Pedra or Aluminum
Empfehlung Öl	G ² Terrassenöl Lärche/Douglasie/Eiche oder Natur (farblos)
recommended oil	G ² Exterior oil Larch/Douglas/Oak or Nature (colorless)

¹ = gemäß gesetzlicher Sorgfaltspflicht (EUTR/EUDR)


¹ = in accordance with statutory due diligence obligations (EUTR/EUDR)

Eiche ist ein klassisches Holz mit hoher Festigkeit und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Aufgrund ihrer Eigenschaften eignet sich Eiche auch für Außenbereiche wie Balkone und Terrassen.

Mit ihrer warmen, hell- bis mittelbraunen Farbgebung und der charakteristischen, lebendigen Maserung vermittelt Eiche eine natürliche, rustikale und zeitlose Eleganz.

Oak is a classic wood with high strength and versatile uses. Due to its properties, oak is also suitable for outdoor areas such as balconies and terraces.

With its warm, light to medium brown color and characteristic, lively grain, oak conveys a natural, rustic and timeless elegance.



gerillt
rilled



GLATT
SMOOTH

LÄRCH LARCH

GLATT SMOOTH

Die kanadische Lärche ist ein festes Nadelholz aus Nordamerika, das sich mit seiner charakteristischen Optik besonders für die Gestaltung von Terrassen und Balkonen eignet. Bei der Verwendung im Außenbereich auf einen fachgerechten konstruktiven Holzschutz und eine geeignete Pflege zu achten.

Besonders attraktiv ist ihr natürliches Erscheinungsbild: Die warme, rötlich-braune Färbung und die feine, lebendige Maserung verleihen den Terrassendielen einen ausdrucksstarken und zugleich rustikalen Charakter.

Canadian larch is a durable softwood from North America that, thanks to its distinctive appearance, is particularly well-suited for decking and balconies. When used outdoors, it is important to ensure proper structural wood protection and appropriate maintenance.

Its natural appearance is particularly appealing: the warm, reddish-brown hue and fine, lively grain give the decking boards a character that is both striking and rustic.



glatt
smooth

Technische Daten technical data

Stärke	27 + 45 mm
thickness	27 + 45 mm
Breite	143 mm
width	143 mm
Länge	3050/3660/4270/4880/5180 mm (Hauptlänge ist 5180 mm, andere Längen können öfter ausverkauft sein)
length	3050/3660/4270/4880/5180 mm (Main length is 5180 mm, other lengths may be sold out more often)
Profilierung	glatt
profile	smooth
Sortierung (Sichtseite)	VEH A/B gemäß Sortierungsbeschreibung
grading (top side)	VEH A/B according grading-description
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5mm; Breite ca. +/- 1 mm; Länge -25 mm bis +50 mm
allowance	thickness approx. +/- 0,5mm; width approx. +/- 1 mm; length -25 mm to +50 mm
Herkunft	Kanada 70% PEFC
origin	Canada 70% PEFC
Dauerhaftigkeit nach DIN EN350-2	III-IV - mäßig bis wenig dauerhaft
class of durability according DIN EN 350-2	III-IV - moderately to less durable
Holzfeuchte	technisch getrocknet (KD) auf ca. 16-18%
moisture	technically dried (KD) to approx. 16-18%
Gewicht	ca. 660 kg/cbm
weight	approx. 660 kg/cbm
Empfehlung Unterkonstruktion	Lärche - Douglasie - Aluminium
recommended substructure	Larch - Douglas - Aluminum
Empfehlung Öl	G² Terrassenöl Lärche/Douglasie/Eiche oder Natur (farblos)
recommended oil	G² Exterior oil Larch/Douglas/Oak or Nature (colorless)



LÄRCHE LARCH

GERILLT/GENUTET/FRANZÖSISCH/GEBÜRSTET RILLED/GROOVED/FRENCH/BRUSHED

Technische Daten technical data


Stärke	27 + 45 mm
thickness	27 + 45 mm
Breite	143 mm
width	143 mm
Länge	3050/3660/4270/4880/5180 mm (Hauptlänge ist 5180 mm, andere Längen können öfter ausverkauft sein)
length	3050/3660/4270/4880/5180 mm (Main length is 5180 mm, other lengths may be sold out more often)
Profilierung	wahlweise gerillt / genutet / französisch / gebürstet (strukturiert)
profile	optionally rilled / grooved / french / brushed (structured)
Sortierung (Sichtseite)	VEH A/B gemäß Sortierungsbeschreibung
grading (top side)	VEH A/B according grading-description
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5mm; Breite ca. +/- 1 mm; Länge -25 mm bis +50 mm
allowance	thickness approx. +/- 0,5mm; width approx. +/- 1 mm; length -25 mm to +50 mm
Herkunft	Kanada 70% PEFC
origin	Canada 70% PEFC
Dauerhaftigkeit nach DIN EN350-2	III-IV - mäßig bis wenig dauerhaft
class of durability according DIN EN 350-2	III-IV - moderately to less durable
Holzfeuchte	technisch getrocknet (KD) auf ca. 16-18%
moisture	technically dried (KD) to approx. 16-18%
Gewicht	ca. 660 kg/cbm
weight	approx. 660 kg/cbm
Empfehlung Unterkonstruktion	Lärche - Douglasie - Aluminium
recommended substructure	Larch - Douglas - Aluminum
Empfehlung Öl	G² Terrassenöl Lärche/Douglasie/Eiche oder Natur (farblos)
recommended oil	G² Exterior oil Larch/Douglas/Oak or Nature (colorless)

Die kanadische Lärche ist ein festes Nadelholz aus Nordamerika, das sich mit seiner charakteristischen Optik besonders für die Gestaltung von Terrassen und Balkonen eignet. Bei der Verwendung im Außenbereich auf einen fachgerechten konstruktiven Holzschutz und eine geeignete Pflege zu achten.

Besonders attraktiv ist ihr natürliches Erscheinungsbild: Die warme, rötlich-braune Färbung und die feine, lebendige Maserung verleihen den Terrassendielen einen ausdrucksstarken und zugleich rustikalen Charakter.

Canadian larch is a durable softwood from North America that, thanks to its distinctive appearance, is particularly well-suited for decking and balconies. When used outdoors, it is important to ensure proper structural wood protection and appropriate maintenance.

Its natural appearance is particularly appealing: the warm, reddish-brown hue and fine, lively grain give the decking boards a character that is both striking and rustic.



gerillt
rilled

genutet
grooved

französisch
french

gebürstet
brushed



GLATT
SMOOTH

Douglasie ist ein vielseitiges Nadelholz aus Europa, das sich besonders für Terrassen, Fassaden und Gartenkonstruktionen eignet. Das Holz überzeugt durch gute Festigkeit und eine unkomplizierte Verarbeitung.

Mit ihrer warmen, hellrötlichen bis gelblich-braunen Färbung und der lebendigen Holzstruktur sorgt Douglasie für eine natürliche, einladende Optik.

Douglas fir is a versatile European softwood that is particularly well-suited for decking, facades, and garden structures. The wood is notable for its good strength and ease of processing.

With its warm, light reddish to yellowish-brown hue and lively grain pattern, Douglas fir creates a natural, inviting look.



glatt
smooth

DOUGLASIE DOUGLAS FIR

GLATT SMOOTH

Technische Daten technical data

Stärke	26 + 40 mm
thickness	26 + 40 mm
Breite	145 mm
width	145 mm
Länge	3000/4000/5000 mm
length	3000/4000/5000 mm
Profilierung	glatt
profile	smooth
Sortierung (Sichtseite)	I/III gemäß Sortierungsbeschreibung mit max. 5% defects
grading (top side)	I/III according grading-description with max. 5% defects
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5mm; Breite ca. +/- 1 mm; Länge -25 mm bis +50 mm
allowance	thickness approx. +/- 0,5mm; width approx. +/- 1 mm; length -25 mm to +50 mm
Herkunft	Deutschland ¹
origin	Germany ¹
Dauerhaftigkeit nach DIN EN350-2	III-IV - mäßig bis wenig dauerhaft
class of durability according DIN EN 350-2	III-IV - moderately to less durable
Holzfeuchte	technisch getrocknet (KD) auf ca. 16-18%
moisture	technically dried (KD) to approx. 16-18%
Gewicht	ca. 500 kg/cbm
weight	approx. 500 kg/cbm
Empfehlung Unterkonstruktion	Lärche - Douglasie - Aluminium
recommended substructure	Larch - Douglas - Aluminum
Empfehlung Öl	G ² Terrassenöl Lärche/Douglasie/Eiche oder Natur (farblos)
recommended oil	G ² Exterior oil Larch/Douglas/Oak or Nature (colorless)

¹ = gemäß gesetzlicher Sorgfaltspflicht (EUTR/EUDR)

¹ = in accordance with statutory due diligence obligations (EUTR/EUDR)

GERILLT
RILLEDGENUTET
GROOVEDFRANZÖSISCH
FRENCHGEBÜRSTET
BRUSHED**DOUGLASIE**
DOUGLAS FIRGERILLT/GENUTET/FRANZÖSISCH/GEBÜRSTET
RILLED/GROOVED/FRENCH/BRUSHED**Technische Daten** technical data

Stärke	26 + 40 mm
thickness	26 + 40 mm
Breite	145 mm
width	145 mm
Länge	3000/4000/5000 mm
length	3000/4000/5000 mm
Profilierung	wahlweise gerillt / genutet / französisch / gebürstet (strukturiert)
profile	optionally rilled / grooved / french /brushed (structured)
Sortierung (Sichtseite)	I/III gemäß Sortierungsbeschreibung mit max. 5% defects
grading (top side)	I/III according grading-description with max. 5% defects
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5mm; Breite ca. +/- 1 mm; Länge -25 mm bis +50 mm
allowance	thickness approx. +/- 0,5mm; width approx. +/- 1 mm; length -25 mm to +50 mm
Herkunft	Deutschland ¹
origin	Germany ¹
Dauerhaftigkeit nach DIN EN350-2	III-IV - mäßig bis wenig dauerhaft
class of durability according DIN EN 350-2	III-IV - moderately to less durable
Holzfeuchte	technisch getrocknet (KD) auf ca. 16-18%
moisture	technically dried (KD) to approx. 16-18%
Gewicht	ca. 500 kg/cbm
weight	approx. 500 kg/cbm
Empfehlung Unterkonstruktion	Lärche - Douglasie - Aluminium
recommended substructure	Larch - Douglas - Aluminum
Empfehlung Öl	G ² Terrassenöl Lärche/Douglasie/Eiche oder Natur (farblos)
recommended oil	G ² Exterior oil Larch/Douglas/Oak or Nature (colorless)


¹ = gemäß gesetzlicher Sorgfaltspflicht (EUTR/EUDR)
¹ = in accordance with statutory due diligence obligations (EUTR/EUDR)

Douglasie ist ein vielseitiges Nadelholz aus Europa, das sich besonders für Terrassen, Fassaden und Gartenkonstruktionen eignet. Das Holz überzeugt durch gute Festigkeit und eine unkomplizierte Verarbeitung.

Mit ihrer warmen, hellrötlichen bis gelblich-braunen Färbung und der lebendigen Holzstruktur sorgt Douglasie für eine natürliche, einladende Optik.

Douglas fir is a versatile European softwood that is particularly well-suited for decking, facades, and garden structures. The wood is notable for its good strength and ease of processing.

With its warm, light reddish to yellowish-brown hue and lively grain pattern, Douglas fir creates a natural, inviting look.

gerillt
rilledgenutet
groovedfranzösisch
frenchgebürstet
brushed




GLATT
SMOOTH

Thermo-Kiefer ist ein thermisch modifiziertes Nadelholz mit hoher Dauerhaftigkeit und verbesserter Formstabilität. Durch die Wärmebehandlung wird die Feuchtigkeitsaufnahme reduziert und das natürliche Quell- und Schwindverhalten des Holzes verringert. Damit eignet sich Thermo-Kiefer hervorragend für Terrassen und Balkone.

Die warme, braune Farbgebung und die lebendige Holzstruktur verleihen Thermo-Kiefer eine natürliche und charaktervolle Optik. Im Laufe der Zeit entwickelt unbehandeltes Holz eine attraktive silbergraue Patina.

Thermo-pine is a thermally modified softwood offering high durability and improved dimensional stability. The heat treatment reduces moisture absorption and minimizes the wood's natural tendency to swell and shrink, making thermo-pine an excellent choice for decking and balconies.

Its warm brown hue and lively grain pattern give thermo-pine a natural, distinctive appearance. Over time, untreated wood develops an attractive silver-grey patina.



glatt
smooth

THERMO-KIEFER THERMO-PINE

GLATT
SMOOTH

Technische Daten technical data

Stärke	26 mm
thickness	26 mm
Breite	138 mm
width	138mm
Länge	3000/3300/3600/3900/4200/5100 mm
length	3000/3300/3600/3900/4200/5100 mm
Profilierung	glatt
profile	smooth
Sortierung (Sichtseite)	gemäß Sortierungsbeschreibung mit max. 5% defects
grading (top side)	according grading-description with max. 5% defects
Toleranz	Stärke ca. +/- 1,0mm; Breite ca. +/- 1,5mm; Länge ca. +/- 10mm
allowance	thickness app. +/- 1,0mm; width app. +/- 1,5mm; length app. +/- 10mm
Herkunft	Europa PEFC
origin	Europe PEFC
Dauerhaftigkeit nach DIN EN350-2	I - sehr dauerhaft
class of durability according DIN EN 350-2	I - very durable
Holzfeuchte	technisch getrocknet (KD) auf 4-6%
moisture	technically dried (KD) to approx. 4-6%
Gewicht	ca. 390 kg/cbm
weight	approx. 390 kg/cbm
Empfehlung Unterkonstruktion	Angelim Pedra oder Aluminium
recommended substructure	Angelim Pedra or Aluminum
Empfehlung Öl	G² Terrassenöl Thermo Esche oder Natur (farblos)
recommended oil	G² Exterior oil Thermo-Ash or Nature (colorless)

UNTERKONSTRUKTION

SUBSTRUCTURE

ANGELIM PEDRA ANGELIM PEDRA	Abmessungen (H x B in mm) dimension	Länge (in mm) length	Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350-2 class of durability according DIN-EN 350-2
	45 x 70	1830 - 5790 (je nach Vorrat)	II - dauerhaft II - durable
Angelim Pedra ist ein hochwertiges Unterkonstruktionsholz für die Terrasse. Es ist wichtig, dass zu einer Terrassendiele die richtige Unterkonstruktion ausgewählt wird. Die Unterkonstruktion sollte dabei in der gleichen Holzart sein oder vergleichbare holztypische Eigenschaften wie z.B. Herkunft oder Dauerhaftigkeitsklasse aufweisen. Angelim Pedra is a high quality substructure for your wood outdoor decking. It is important that you choose the right substructure for your decking. It should be either the same wood or wood with the same class of durability.			

DOUGLASIE DOUGLAS	Abmessungen (H x B in mm) dimension	Länge (in mm) length	Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350-2 class of durability according DIN-EN 350-2
	42 x 72 60 x 80 90 x 90	3000 4000 5000	III-IV - mäßig bis wenig dauerhaft III-IV - moderate up to less durable
Douglasie ist ein günstiges Unterkonstruktionsholz für die Terrasse. Es ist wichtig, dass zu einer Terrassendiele die richtige Unterkonstruktion ausgewählt wird. Die Unterkonstruktion sollte dabei in der gleichen Holzart sein oder vergleichbare holztypische Eigenschaften wie z.B. Herkunft oder Dauerhaftigkeitsklasse aufweisen. Douglas is a convenient substructure for your wood outdoor decking. It is important that you choose the right substructure for your decking. It should be either the same wood or wood with the same class of durability.			

LÄRCHKE KANADISCH CANADIAN LARCH	Abmessungen (H x B in mm) dimension	Länge (in mm) length	Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350-2 class of durability according DIN-EN 350-2
	45 x 70	3050 4270 5180	III-IV - mäßig bis wenig dauerhaft III-IV - moderate up to less durable
Lärche ist ein günstiges Unterkonstruktionsholz für die Terrasse. Es ist wichtig, dass zu einer Terrassendiele die richtige Unterkonstruktion ausgewählt wird. Die Unterkonstruktion sollte dabei in der gleichen Holzart sein oder vergleichbare holztypische Eigenschaften wie z.B. Herkunft, Dauerhaftigkeitsklasse aufweisen. Larch is a convenient substructure for your wood outdoor decking. It is important that you choose the right substructure for your decking. It should be either the same wood or wood with the same class of durability.			

ALUMINIUM ALUMINUM	Abmessungen (H x B in mm) dimension	Länge (in mm) length	
	26 x 60 40 x 60	4000	
Aluminium Unterkonstruktion ist eine Alternative zur Holz-Unterkonstruktion. Diese zeichnet sich vor allem durch ihre Formstabilität, Tragfähigkeit und durch ihre geringe Aufbauhöhe aus. Aluminum substructure is an alternative to the wood substructure. It is very dimensionally stable and good bearing.			

VERBINDUNGSHOLZ FÜR ALUMINIUM-UNTERKONSTRUKTION CONNECTING ELEMENT FOR ALUMINUM-SUBSTRUCTURE	
	Länge 500 mm für Aluminium-Unterkonstruktion 26 x 60 mm und 40 x 60 mm. Length 500 mm for Aluminum-Substructure 26 x 60 mm and 40 x 60 mm.

ZUBEHÖR ACCESSORIES

TERRASSENDIELENSCHRAUBEN EDELSTAHL A2 PROFI 5,3 x 60 MM DECKING SCREWS STAINLESS STEEL A2 PROFI 5,3 x 60 MM



100 St. Edelstahlschrauben TX 5,3 x 60 mm
100 pcs. Stainless steel screws TX 5,3 x 60 mm

Bedarf: für Terrassendielen von 20 - 27 mm Stärke werden pro lfm. Terrassendiele ca. 4 - 6 Schrauben benötigt bei einem Abstand der Unterkonstruktionshölzer von 40 - 50 cm.
Requirement: For decking with a thickness of 20 - 27 mm, approximately 4 - 6 screws per linear meter.

TERRASSENDIELENSCHRAUBEN EDELSTAHL A2 PROFI 5,3 x 70 MM DECKING SCREWS STAINLESS STEEL A2 PROFI 5,3 x 70 MM



100 St. Edelstahlschrauben TX 5,3 x 70 mm
100 pcs. Stainless steel screws TX 5,3 x 70 mm

Bedarf: für Terrassendielen von 35 - 45 mm Stärke werden pro lfm. Terrassendiele ca. 4 - 6 Schrauben benötigt bei einem Abstand der Unterkonstruktionshölzer von 40 - 50 cm.
Requirement: For decking with a thickness of 35 - 45 mm, approximately 4 - 6 screws per linear meter.


TERRASSENDIELENSCHRAUBEN EDELSTAHL A4 PROFI 5,0 x 60 MM DECKING SCREWS STAINLESS STEEL A4 PROFI 5,0 x 60 MM



100 St. Edelstahlschrauben TX 5,0 x 60 mm
100 pcs. Stainless steel screws TX 5,0 x 60 mm

Bedarf: für Terrassendielen von 20 - 27 mm Stärke werden pro lfm. Terrassendiele ca. 4 - 6 Schrauben benötigt bei einem Abstand der Unterkonstruktionshölzer von 40 - 50 cm.
Requirement: For decking with a thickness of 20 - 27 mm, approximately 4 - 6 screws per linear meter.

TERRASSENDIELENSCHRAUBEN EDELSTAHL A4 PROFI 5,0 x 70 MM DECKING SCREWS STAINLESS STEEL A4 PROFI 5,0 x 70 MM



100 St. Edelstahlschrauben TX 5,0 x 70 mm
100 pcs. Stainless steel screws TX 5,0 x 70 mm

Bedarf: für Terrassendielen von 35 - 45 mm Stärke werden pro lfm. Terrassendiele ca. 4 - 6 Schrauben benötigt bei einem Abstand der Unterkonstruktionshölzer von 40 - 50 cm.
Requirement: For decking with a thickness of 35 - 45 mm, approximately 4 - 6 screws per linear meter.

TERRASSENDIELENSCHRAUBEN EDELSTAHL A2 AUF ALU-UK 5,0 x 50 MM DECKING SCREWS STAINLESS STEEL A2 FOR ALU SUBSTRUCTURE 5,0 x 50 MM



200 St. Edelstahlschrauben TX 5,0 x 50 mm - zur Befestigung auf Alu-UK 26 x 60 mm
200 pcs. Stainless steel screws TX 5,0 x 50 mm - for mounting on alu substr. 26 x 60 mm

Bedarf: für Terrassendielen von 20 - 27 mm Stärke werden pro lfm. Terrassendiele ca. 4 - 6 Schrauben benötigt bei einem Abstand der Unterkonstruktion von 40 - 50 cm.
Requirement: For decking with a thickness of 20 - 27 mm, approximately 4 - 6 screws per linear meter.

TERRASSENDIELENSCHRAUBEN EDELSTAHL A2 AUF ALU-UK 5,0 x 60 MM DECKING SCREWS STAINLESS STEEL A2 FOR ALU SUBSTRUCTURE 5,0 x 60 MM



200 St. Edelstahlschrauben TX 5,0 x 60 mm - zur Befestigung auf Alu-UK 40 x 60 mm
200 pcs. Stainless steel screws TX 5,0 x 60 mm - for mounting on alu substr. 40 x 60 mm

Bedarf: für Terrassendielen von 20 - 27 mm Stärke werden pro lfm. Terrassendiele ca. 4 - 6 Schrauben benötigt bei einem Abstand der Unterkonstruktion von 40 - 50 cm.
Requirement: For decking with a thickness of 20 - 27 mm, approximately 4 - 6 screws per linear meter.

BOHRSENKER „PROFI“ COUNTERSINK „PROFI“



Vorbohren und Vorsenken in einem Arbeitsgang
Pre-drilling and countersinking in one step

Bohrtiefe inkl. Senker 25 mm, Ø 5 mm
Drilling depth incl. reamer 25 mm, Ø 5 mm

BOHRSENKER „HELPO“ COUNTERSINK „HELPO“



Vorbohren und Vorsenken in einem Arbeitsgang
Pre-drilling and countersinking in one step

Bohrtiefe inkl. Senker 25 mm, Ø 5,5 mm
Drilling depth incl. reamer 25 mm, Ø 5,5 mm

ZUBEHÖR ACCESSORIES

DIELENFIX EDELSTAHL - NICHT SICHTBARE BEFESTIGUNG DIELENFIX STAINLESS STEEL - FOR NON-VISIBLE INSTALLATION



Für die nicht sichtbare Befestigung Ihrer Holz-Terrassendielen auf einer Aluminium- oder Holzunterkonstruktion.

Befestigung: Zwei DielenFix seitlich versetzt mittels je 2 Edelstahlschrauben auf der Rückseite der Terrassendiele befestigen. Terrassendiele drehen und unter vorliegender Terrassendiele einstecken. Mittels einer Edelstahlschraube auf der Unterkonstruktion befestigen. (Montageanleitung beachten)

Bedarf: Je nach Abstand der Unterkonstruktion werden ca. 4 oder 6 DielenFix pro lfm. Terrassendiele benötigt.

DF 17: für Dielenstärke von 19 - 23 mm

DF 22: für Dielenstärke von 24 - 29 mm

Jeweils erhältlich im 100 St. oder 300 St. Paket.

In jeder Verpackungseinheit befinden sich die passenden Schrauben auf der Unterkonstruktion befestigen. (Montageanleitung beachten)

DIELENFIX II SIHGAMID (Kunststoff-GFK)- NICHT SICHTBARE BEFESTIGUNG DIELENFIX II SIHGAMID (plastic-FRP)- FOR NON-VISIBLE INSTALLATION



Für die nicht sichtbare Befestigung Ihrer Holz-Terrassendielen auf einer Aluminium- oder Holzunterkonstruktion.

Befestigung: Zwei DielenFix seitlich versetzt mittels je 2 Edelstahlschrauben auf der Rückseite der Terrassendiele befestigen. Terrassendiele drehen und unter vorliegender Terrassendiele einstecken. Mittels einer Edelstahlschraube auf der Unterkonstruktion befestigen. (Montageanleitung beachten)

Bedarf: Je nach Abstand der Unterkonstruktion werden ca. 4 oder 6 DielenFix pro lfm. Terrassendiele benötigt.

DF 17: für Dielenstärke von 19 - 23 mm

DF 22: für Dielenstärke von 24 - 29 mm

Jeweils erhältlich im 100 St. oder 300 St. Paket.

In jeder Verpackungseinheit befinden sich die passenden Schrauben BohrFix, 1 St. SIHGAFIX Bit und eine Montageanleitung.

GLEITFIX GF SIHGAMID (Kunststoff - GFK) - NICHT SICHTBARE BEFESTIGUNG GLEITFIX GF SIHGAMID (plastic - FRP) - FOR NON-VISIBLE INSTALLATION



Für die nicht sichtbare Befestigung Ihrer Holz-Terrassendielen auf einer Aluminium- oder Holzunterkonstruktion.

Befestigung: Ein GleitFix GF mittels je 3 Edelstahlschrauben auf der Rückseite der Terrassendiele befestigen. Terrassendiele drehen und unter vorliegender Terrassendiele einstecken. Mittels einer Edelstahlschraube auf der Unterkonstruktion befestigen. (Montageanleitung beachten)

Bedarf: Je nach Abstand der Unterkonstruktion werden ca. 2 oder 3 GleitFix GF pro lfm. Terrassendiele benötigt.


GF 17: für Dielenstärke von 19 - 23 mm

GF 22: für Dielenstärke von 24 - 29 mm

Jeweils erhältlich im 50 St. oder 150 St. Paket.

In jeder Verpackungseinheit befinden sich die passenden Schrauben BohrFix, 1 St. SIHGAFIX Bit und eine Montageanleitung.

GLEITFIX AE SIHGAMID (Kunststoff - GFK) - NICHT SICHTBARE BEFESTIGUNG GLEITFIX AE SIHGAMID (plastic - FRP) - FOR NON-VISIBLE INSTALLATION



Für die nicht sichtbare Befestigung Ihrer Anfangs- und End-Holz-Terrassendielen auf einer Aluminium- oder Holzunterkonstruktion.

Befestigung: Ein GleitFix AE mittels je 2 Edelstahlschrauben auf der Unterkonstruktion und den Metallbügel mittels 2 Edelstahlschrauben auf der Unterseite der Terrassendiele befestigen. Terrassendiele drehen und den Metallbügel unter den Kunststoffträger einhängen. (Montageanleitung beachten)

AE 17: für Dielenstärke von 19 - 23 mm


AE 22: für Dielenstärke von 24 - 29 mm

Jeweils 24 St. im Paket.

In jeder Verpackungseinheit befinden sich die passenden Schrauben BohrFix, 1 St. SIHGAFIX Bit und eine Montageanleitung.

ZUBEHÖR ACCESSORIES

TERRASSENVERBINDER DILA C (Kunststoff-GFK) - NICHT SICHTBARE BEFESTIGUNG UND UNTERLÜFTUNG DECKING CONNECTOR DILA C (plastic-FRP) - INVISIBLE FASTENING AND VENTILATION



Der verdeckt liegende Terrassenverbinder ermöglicht eine einfache und schnelle Montage von Terrassendielen aus Holz. Mit seiner Stärke von 10 mm unterstützt er eine hohe Lastaufnahme und sorgt für eine gute Hinterlüftung sowie einen konstruktiven Schutz der Bauteile.

Bedarf: Je nach Abstand der Unterkonstruktion werden ca. 4 oder 6 DILA C pro lfm. Terrassendiele benötigt.

DILA C: für Dielenstärke von 19 - 23 mm

Erhältlich im 100 St., 300 St. oder 900 St. Paket.

In jeder Verpackungseinheit befinden sich die passenden Schrauben, 1 St. HELPO Montagehilfe und eine Montageanleitung.

TERRASSENVERBINDER DILA2 (Edelstahl) - NICHT SICHTBARE BEFESTIGUNG UND UNTERLÜFTUNG DECKING CONNECTOR DILA2 (stainless steel) - INVISIBLE FASTENING AND VENTILATION



Mit dem Terrassenverbinder DILA2 lässt sich eine zuverlässige und verdeckt liegende Befestigung aus Edelstahl herstellen. Die Gleit- und Fixpunktmontage unterstützt den natürlichen Quell- und Schwindprozess des Holzes und ermöglicht eine kontrollierte Materialbewegung.

Bedarf: Je nach Abstand der Unterkonstruktion werden ca. 4 oder 6 DILA2 pro lfm. Terrassendiele benötigt.


DILA2/17: für Dielenstärke von 19 - 23 mm

DILA2/22: für Dielenstärke von 24 - 32 mm

Erhältlich im 100 St., 300 St. oder 900 St. Paket.

In jeder Verpackungseinheit befinden sich die passenden Schrauben, 1 St. HELPO Montagehilfe und eine Montageanleitung.

TERRASSENVERBINDER DILA2 SCHWARZ (Edelstahl) - NICHT SICHTBARE BEFESTIGUNG UND UNTERLÜFTUNG DECKING CONNECTOR DILA2 BLACK (stainless steel) - INVISIBLE FASTENING AND VENTILATION



Mit dem Terrassenverbinder DILA2 lässt sich eine zuverlässige und verdeckt liegende Befestigung aus Edelstahl herstellen. Die Gleit- und Fixpunktmontage unterstützt den natürlichen Quell- und Schwindprozess des Holzes und ermöglicht eine kontrollierte Materialbewegung.

Bedarf: Je nach Abstand der Unterkonstruktion werden ca. 4 oder 6 DILA2 pro lfm. Terrassendiele benötigt.

DILA2/17: für Dielenstärke von 19 - 23 mm

DILA2/22: für Dielenstärke von 24 - 32 mm

Erhältlich im 100 St., 300 St. oder 900 St. Paket.

In jeder Verpackungseinheit befinden sich die passenden Schrauben, 1 St. HELPO Montagehilfe und eine Montageanleitung.

GUMMIGRANULAT PAD 60 x 90 MM RUBBER GRANULATE PAD 60 x 90 MM



Unterlage für Unterkonstruktionshölzer.

Bedarf: pro lfm. Unterkonstruktion werden 2 Pads benötigt.

Base for substructure.

Requirement: 2 pads are needed per linear meter of substructure.

Erhältlich in den Stärken: 3 / 8 / 20 mm

Available in thicknesses: 3 / 8 / 20 mm

ZUBEHÖR ACCESSORIES

ABSTANDSHALTER „STANDARD“ SPACER „STANDARD“



Abstandshalter (Brille) für 4 oder 7 mm Fugenabstand. 50 St. im Beutel oder 500 St. im Eimer.
Spacer (bracket) for 4 or 7 mm joint spacing. Available in packs of 50 pcs. (bag) or 500 pcs. (bucket).

Bedarf: ca. 2 - 3 Abstandshalter pro lfm. Terrassendiele, je nach Abstand der Unterkonstruktion.
Requirement: Approx. 2 – 3 spacers per linear meter of decking board, depending on the spacing of the substructure.

LAGER „PROFI“ FÜR TERRASSENDIELEN ADJUSTABLE SUPPORT „PROFI“ FOR DECKING BOARDS



Stufenlos höhenverstellbarer Träger zum Höhenausgleich & Unterbau von Unterkonstruktionen. Pro Meter Unterkonstruktion werden ca. 2 Träger benötigt. Erhältlich für die Ausgleichniveaus:
Continuously height-adjustable support for leveling and substructures. Approx. 2 supports are needed per meter of substructure. Available for the following leveling heights:

18-33 mm | 34-70 mm | 65-140 mm | 140-220 mm

LAGER „PROFI“ FÜR STEIN- BZW. TERRASSENPLATTEN ADJUSTABLE SUPPORT „PROFI“ FOR STONE SLABS



Stufenlos höhenverstellbarer Träger zum Höhenausgleich inkl. vormontierten Gummipad. Erhältlich für die Ausgleichniveaus:
Continuously height-adjustable support for leveling, including a pre-mounted rubber pad. Available for the following leveling heights:

18-33 mm | 34-70 mm | 65-140 mm | 140-220 mm

TERRASSENFUGENDICHTUNGSBAND - SCHWARZ JOINT SEALING TAPE FOR DECKING BOARDS - BLACK



Dekoratives Gestaltungselement zur optischen Schließung der Fugen von 4 mm + 7 mm Breite.
Decorative design element for visually closing gaps of 4 mm and 7 mm width.

UNKRAUTVLIES - SCHWARZ ANTI-WEED FABRIC - BLACK



Das Unkrautvlies dient der Vermeidung von unerwünschtem Pflanzenwuchs unter der Terrasse. Auch wird der direkte Erdkontakt der Unterkonstruktion verhindert.

The anti-weed fabric prevents unwanted plant growth beneath the terrace and also prevents direct contact between the substructure and the ground.

OXALSÄURE 40 g OXALIC ACID 40 g



40 g (ergibt 1 Liter) für das Entfernen von Oxidationsflecken (Rost) auf Holz.
40 g (yields 1 liter) for removing oxidation stains (rust) from wood.

ABSTANDSHALTER / FUGENLEHRE - 4 St. im SB-Beutel DECK SPACER - 4 pce. in retail bag



Die G² Fugenlehre unterstützt eine präzise und gleichmäßige Verlegung von Terrassendielen und bietet vier Fugengrößen von 4, 5, 6 und 7 mm. Ein praktisches Werkzeug für Profis und Heimwerker, das eine saubere und gleichmäßige Fugengestaltung erleichtert.


The G² gap spacer facilitates the precise and uniform installation of decking boards and offers four gap sizes: 4, 5, 6, and 7 mm. It is a practical tool for professionals and DIY enthusiasts alike, making it easier to achieve a clean and consistent gap layout.

PFLEGEPRODUKTE

MAINTENANCE PRODUCTS

G² TERRASSEN-ÖL G² EXTERIOR OIL	FARBLOS (NATUR) NATURE
	2,5 Liter Gebinde (für alle Holzarten) 2.5 liter container (for all wood types) Bedarf: 1 Liter reicht für ca. 20 m ² pro Auftrag Requirement: 1 liter last for approx. 20 sqm per coat
G² TERRASSEN-ÖL G² EXTERIOR OIL	BANGKIRAI - GARAPA - CUMARÚ BANGKIRAI - GARAPA - CUMARÚ
	2,5 Liter Gebinde 2.5 liter container Bedarf: 1 Liter reicht für ca. 20 m ² pro Auftrag Requirement: 1 liter last for approx. 20 sqm per coat
G² TERRASSEN-ÖL G² EXTERIOR OIL	IPÉ - TEAK IPÉ - TEAK
	2,5 Liter Gebinde 2.5 liter container Bedarf: 1 Liter reicht für ca. 20 m ² pro Auftrag Requirement: 1 liter last for approx. 20 sqm per coat
G² TERRASSEN-ÖL G² EXTERIOR OIL	LÄRCHE - DOUGLASIE - EICHE LARCH - DOUGLAS - OAK
	2,5 Liter Gebinde 2.5 liter container Bedarf: 1 Liter reicht für ca. 20 m ² pro Auftrag Requirement: 1 liter last for approx. 20 sqm per coat
G² TERRASSEN-ÖL G² EXTERIOR OIL	ZIRBEL - PINIE SWISS PINE - PINE
	2,5 Liter Gebinde 2.5 liter container Bedarf: 1 Liter reicht für ca. 20 m ² pro Auftrag Requirement: 1 liter last for approx. 20 sqm per coat
G² TERRASSEN-ÖL G² EXTERIOR OIL	THERMOESCHE THERMO ASH
	2,5 Liter Gebinde 2.5 liter container Bedarf: 1 Liter reicht für ca. 20 m ² pro Auftrag Requirement: 1 liter last for approx. 20 sqm per coat
G² TERRASSENHOLZREINIGER G² EXTERIOR CLEANER	
	2,5 Liter Gebinde geeignet für alle Gartenhölzer im Außenbereich 2.5 liter container for all type of outdoor woods Bedarf: 1 Liter reicht je nach Verschmutzung und Verdünnung für ca. 15 - 70 m ² Requirement: 1 liter last for approx. 15 - 70 sqm depending on the degree of contamination
G² STIRNKANTENWACHS G² END GRAIN WAX	
	250 ml Gebinde geeignet für Stirnkanten und Schnittflächen zum Schutz gegen Risse und eindringende Feuchtigkeit 250 ml for end grains and cut surface against cracks and penetrating moisture

PFLEGEANLEITUNG FÜR IHRE HOLZ-TERRASSE



Bitte lesen Sie diese Pflegeanleitung und die wichtigen Hinweise auf den Produkten vor der Anwendung genau durch! Holz-Terrassen brauchen die richtige Pflege, um wetterfest gemacht und dauerhaft geschützt zu werden.

Vorbewitterung:

Frisch verlegtes Holz sollte nach Montage der Terrasse zunächst der Bewitterung ausgesetzt werden. Je nach Holzart kann hier eine Vorbewitterung von bis zu drei Monaten bei sehr inhaltsstoffreichen Hölzern Sinn machen. Hier gilt, je härter das Holz, desto länger die Vorbewitterung. Wasserlösliche Inhaltsstoffe können sich so auswaschen, die Holzoberfläche öffnet sich und das Gunreben Terrassen-Öl kann vom Holz besser aufgenommen werden.

Entgrauung der Terrassenfläche:

Nach der Vorbewitterung den Schmutz abfegen. Danach die Terrasse mit klarem Wasser gut vornässen. Anschließend den Gunreben Terrassenreiniger sorgfältig auftragen und ca. 15 Minuten einwirken lassen. Mit einem Schrubber oder einer Bürste den Gunreben Terrassenreiniger und den Schmutz gemeinsam abtragen. Anschließend mit dem Gartenschlauch abwaschen.

Schutz durch Terrassen-Öl:

24 Stunden nach der Reinigung Ihrer Terrasse, wenn diese vollständig getrocknet ist, können Sie mit dem ersten, dünnen Ölauftrag beginnen. Rühren Sie die Pigmente im Gunreben Terrassen-Öl sorgfältig mit dem Rührstab auf und streichen es mit einem Terrassenstreicher in Richtung der Maserung gleichmäßig dünn und ohne Überschuss auf. Um ein perfektes Ergebnis zu erzielen, können Sie nach 12 Stunden Trocknungszeit ein zweites Mal ölen. Sollte ein Überschuss entstehen, nehmen Sie diesen mit einem fusselfreien Tuch nach kurzer Zeit ab. Ihre Terrasse ist nach der Trocknung über Nacht wieder begehbar. Handeln Sie nach dieser Pflegeanleitung, dann haben Sie längere Freude an Ihrer Terrasse.



Wartung und Unterhalt von Holzterrassen

Holzterrassen sind nicht nur ein optisches Highlight, sondern bieten mit ihrer natürlichen Holzoptik vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für den Außenbereich. Damit sie lange in gutem Zustand bleiben, ist eine regelmäßige Pflege und Reinigung unverzichtbar. Auf ebenen Flächen können sich Schmutz und Laub ansammeln, die in Kombination mit Feuchtigkeit einen seifigen Film bilden. Dieser sogenannte Biofilm fördert die Bildung von Algen und Moos, was die Oberfläche rutschig und unansehnlich macht. Ohne regelmäßige Pflege können sich zudem holzerstörende Pilze entwickeln, die die Lebensdauer der Terrasse erheblich verkürzen können.

Vermeidung von Verfärbungen

Metallische Gegenstände, die nicht aus Edelstahl (V2A) bestehen, sollten vermieden werden, da sie zu unschönen Verfärbungen auf der Holzoberfläche führen können. Beim Einsatz von Dekorationsgegenständen, Blumentöpfen oder Gartenmöbeln ist es ratsam, Schutzmaßnahmen wie Unterleger oder spezielle Beschichtungen zu verwenden, um das Holz zu schützen.

Regelmäßige Reinigung

Die regelmäßige Reinigung der Terrasse ist essenziell. Mit einem Straßenbesen lassen sich Laub und grober Schmutz schnell entfernen. Besonders wichtig ist es, Ablagerungen in Fugen und an Übergängen zu angrenzenden Flächen oder Gebäuden zu beseitigen, da diese Bereiche anfälliger für Feuchtigkeitsschäden sind. Für hartnäckige Verschmutzungen empfiehlt sich der Einsatz von Wasser, einem Schrubber und einem geeigneten Reinigungsmittel wie dem G² Terrassenholzreiniger. Dieser wurde speziell für die Bedürfnisse von Holzterrassen entwickelt und hilft, selbst tief sitzende Verschmutzungen schonend zu entfernen.

Hochdruckreiniger vermeiden

Obwohl Hochdruckreiniger oft als praktische Lösung erscheinen, ist Vorsicht geboten: Der starke Wasserstrahl kann die Holzoberfläche beschädigen, was zu rauen Stellen und Farbunterschieden führt. Zudem kann das Holz durch die hohe Wassermenge unnötig aufquellen. Für eine schonende Pflege sollte daher auf sanftere Reinigungsmethoden gesetzt werden.

Maßnahmen bei Schneefall und Frost

Im Winter ist besondere Sorgfalt geboten. Schnee sollte frühzeitig entfernt werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in angrenzende Wohnräume eindringt. Dies gilt vor allem bei Tauwetter und Frostperioden, da Schmelzwasser über vereiste Flächen leicht ins Gebäude gelangen kann. Ein Besen oder eine spezielle Schneeschaukel für Holzterrassen sind hierfür ideal. Streusalz sollte hingegen vermieden werden, da es das Holz angreifen und Verfärbungen hervorrufen kann.

Jährliche Kontrolle und Wartung

Mindestens einmal im Jahr sollte die Terrasse einer gründlichen Kontrolle unterzogen werden. Dabei werden nicht nur sichtbare Schäden wie Risse oder Verfärbungen geprüft, sondern auch die Stabilität der Unterkonstruktion. Alle zwei Jahre empfiehlt es sich, größere Wartungsarbeiten durchzuführen. Dazu zählt das Nachziehen von Schrauben, das Erneuern von schadhaften Dielen und gegebenenfalls das Auftragen eines schützenden Pflegeöls. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, die Lebensdauer der Terrasse erheblich zu verlängern.

Zusätzliche Tipps zur Pflege

- Schützen Sie die Holzterrasse vor stehender Feuchtigkeit, indem Sie sicherstellen, dass das Wasser gut abfließen kann.
- Vermeiden Sie das Abstellen von schweren Gegenständen direkt auf der Holzoberfläche, um Druckstellen zu verhindern.
- Bei starker Sonneneinstrahlung hilft ein Sonnenschutz, um das Holz vor dem Ausbleichen zu bewahren.

Mit der richtigen Pflege bleibt Ihre Holzterrasse nicht nur funktional, sondern auch optisch ansprechend – ein Ort, an dem Sie viele Jahre Freude haben werden.

Holzterrassendielen – Ein Naturprodukt mit Charakter

Holz ist ein lebendiges Naturmaterial, das durch seine individuelle Maserung und Farbgebung begeistert. Keine Diele gleicht exakt der anderen – gerade diese Unterschiede verleihen Holz seinen besonderen Charakter. Abweichungen in Farbe, Struktur und Maserung sind daher auch innerhalb einer Holzart möglich.

Hygroskopische Eigenschaften

Holz reagiert auf die Feuchtigkeit seiner Umgebung, indem es Feuchtigkeit aufnimmt oder abgibt. Dadurch entstehen natürliche Quell- und Schwindbewegungen, wodurch sich die Breite der Terrassendielen verändern kann. Dieses Verhalten begleitet Holz während seiner gesamten Nutzung.

Natürliche Bewitterung

Im Außenbereich ist Holz dauerhaft Witterungseinflüssen ausgesetzt. Konstruktiver Holzschutz, eine gute Belüftung und die Vermeidung von stehender Feuchtigkeit schaffen wichtige Voraussetzungen für eine dauerhaft funktionierende Terrassenkonstruktion.

Holzauswahl und Dauerhaftigkeit

Holzarten unterscheiden sich deutlich in ihrer natürlichen Dauerhaftigkeit. Die Dauerhaftigkeitsklasse ist daher ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl von Terrassenholz und reicht von Klasse 1 „sehr dauerhaft“ bis Klasse 5 „nicht dauerhaft“. Gunreben bietet Terrassenhölzer aus Douglasie, Lärche, Eiche, Thermo-Esche, Bangkirai, Garapa, Cumaru und Ipê an.

Bearbeitung und Montage

Die Terrassendielen werden technisch getrocknet und auf Maß gehobelt. Durch den natürlichen Wuchs des Holzes können dennoch Verwindungen oder andere Formabweichungen auftreten, die bei der Montage berücksichtigt werden müssen. Terrassendielen sind **kein** montagefertiges Endprodukt und werden vor Ort auf die benötigte Länge zugeschnitten. Jede Diele besitzt eine Sichtseite; auf der Rückseite können Bearbeitungsspuren oder kleinere optische Abweichungen auftreten.

Bewitterung und Pflege

Regen, Schnee und Sonneneinstrahlung verändern mit der Zeit die Oberfläche des Holzes. Dabei kann das Holz vergrauen und feine Risse entwickeln. Solche Veränderungen gehören in einem gewissen Umfang zum natürlichen Verhalten von Holz. Wasserlösliche Holzinhaltsstoffe können zudem ausgewaschen werden und Verfärbungen an angrenzenden Bauteilen verursachen. Eine fachgerechte Wasserableitung ist daher besonders wichtig.

Farbveränderungen

Farbe und Erscheinungsbild des Holzes verändern sich durch Licht und Bewitterung. Anfangs vorhandene Farbunterschiede können sich dabei optisch angleichen, ohne vollständig zu verschwinden.

Hinweis zur Barfußtauglichkeit

Holzterrassendielen sind nicht barfußtauglich. Durch Bewitterung und die natürlichen Eigenschaften des Holzes können sich mit der Zeit Risse, Splitter oder abstehende Fasern bilden.

Die richtige Holzauswahl, eine fachgerechte Konstruktion und regelmäßige Pflege schaffen gute Voraussetzungen für lange Freude an Ihrer Holzterrasse.

Ihr G²-Partner:



Georg Gunreben GmbH & Co. KG
Parkettfabrik, Sägewerk & Holzhandlung

Pointstraße 1
96129 Strullendorf (Germany)

Tel. +49(0)9543 / 448-0
Fax +49(0)9543 / 448-7100

info@gunreben.de
www.gunreben.de

Georg Gunreben Parkettfabrik, Sägewerk & Holzhandlung GmbH & Co. KG, Pointstraße 1, 96129 Strullendorf - Sitz Strullendorf - USt-IdNr. DE132279583
Amtsgericht Bamberg, HRA Nr. 8053 - persönlich haftende Gesellschafterin Edel GmbH, Pointstraße 1, 96129 Strullendorf - Sitz Strullendorf
Amtsgericht Bamberg, HRB Nr. 369 - Geschäftsführer: Sabine Lang, Antonia Hartmann, Bastian Lang