



Für Innen

- auf Basis nachwachsender Rohstoffe
- stark wasserabweisend
- offenporig

Geeignet für: Strapazierte Oberflächen wie Möbel, Arbeitsplatten, Treppen, Holz- und Korkfußböden im Innenbereich. Das Meisteröl ist ein stark wasserabweisender, offenporiger, tief eindringender Oberflächenschutz mit guter Abriebbeständigkeit.

Anwendung/Verarbeitung:

- Oberfläche muss frostfrei, sauber, staubfrei und trocken sein.
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8°C. Holzfeuchte nicht über 18%. Luftfeuchtigkeit < 60%.
- Überstreichbar je nach Umgebungsbedingungen nach ca. 6-8 Stunden.
- Wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstrich erforderlich.
- Geölte Flächen sind bei richtiger Auftragsmenge und Einarbeitung sofort stapelbar.
- Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.

Meisteröl auf blankes, unbehandeltes Holz mit Rolle oder Spritzdüse auftragen. Danach ist ein sofortiges Einmassieren in die Oberfläche mit einem Bürstenautomat (bestückt mit Ledersisal) oder mit einer Einscheibenmaschine (bestückt mit weißem oder beige Pad) nötig. Ein Poliervorgang erhöht die Widerstandsfähigkeit erheblich.

Verbrauch: Ca. 25–35 ml/m², d.h. 1 Liter Meisteröl reicht für ca. 30–40 m² geölte Fläche pro Auftrag. Bei sägerauem oder geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch verdoppeln bzw. verdreifachen. Größere Auftragsmengen können die Trockenzeit erheblich verzögern. ACHTUNG! Genauere Werte müssen am Objekt ermittelt werden.

Reinigung: Sofort nach Gebrauch Pinsel und Streichwerkzeug mit Verdünnung oder Terpentinersatz reinigen.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei.

Inhaltsstoffe: Veredelte Naturöle wie Soja- und Sonnenblumenöl, Isoaliphate, Naturwachse, cobalt- und bleifreie Trockenstoffe, Pentanonoxim, Eisenoxidpigmente, Titandioxid.

Wichtige Hinweise: Bei möglichem Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske tragen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Farbton „natur“ oder „farblos“ nicht alleine für Außen verwenden, da kein UV-Schutz. Bei Verwendung mehrerer Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern diese in einem größeren Behälter zusammen mischen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. ASN: 080111. EU-Grenzwert für das Produkt (A/f): 700 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 600 g/l VOC.

Erhältlich in: 0,75 Liter, 2,5 Liter und größere Menge.

Farbtöne:

Version 09/2026

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

Georg Gunreben GmbH & Co.KG
Parkettfabrik, Sägewerk & Holzhandlung
Pointstr. 1 • 96129 Strullendorf
Telefon +49 95434480 • Telefax +49 95434487100
E-Mail: info@gunreben.de • Internet: www.gunreben.de



Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.

Version 09/2026

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

Georg Gunreben GmbH & Co.KG
Parkettfabrik, Sägewerk & Holzhandlung
Pointstr. 1 • 96129 Strullendorf
Telefon +49 95434480 • Telefax +49 95434487100
E-Mail: info@gunreben.de • Internet: www.gunreben.de