

Auffrischung geölter Oberflächen

- wasser- und schmutzabweisend
- frischt natürlich auf
- lösemittelfrei

Geeignet für: Die Reinigung und Pflege von geölten und gewachsen Böden aus Holz. Der Öl-Refresher kombiniert eine optimale Reinigung mit gleichzeitiger hervorragender Ölpflege der Holzoberfläche. Die Ölkomponente ergibt einen zusätzlichen matten Schutzfilm auf der Oberfläche. Mit dem Öl-Refresher bewahrt das Holz seine natürliche Farbe besser, sogar nach wiederholtem Gebrauch, weil das Öl ins Holz eindringt und gleichzeitig einen neuen schützenden Ölfilm auf der Oberfläche bildet. Die Pflege mit dem Öl-Refresher kann auch in Teilbereichen erfolgen.

Anwendung/Verarbeitung:

- Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut schütteln.
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8°C.
- Wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Test auf Probefläche erforderlich.
- Trockenzeit nach 2 Std. schonend begehbare

Nutzen Sie einen Mopp oder ein Wischtuch ohne Mikrofaser. Das Holz muss vor der Behandlung trocken und staubfrei sein. 500 ml Öl-Refresher in einen 10 Liter Eimer klares Wasser geben. Die Konzentration der Mischung kann je nach Verschmutzung oder Abnutzung der Oberfläche variiert werden. Es wird empfohlen, immer mit 2 Eimern zu arbeiten, einem für die Ölrefresher-Lösung und einem mit klarem Wasser. Der Boden wird mit einem in Öl-Refresher-Lösung leicht ausgewrungenen Aufwischlappen oder Mopp in der Längsrichtung der Maserungen des Holzes gewischt. Anschließend wird der Boden mit einem in klarem Wasser gut ausgewrungenen Aufwischlappen oder Mopp ebenfalls in der Längsrichtung der Maserungen des Holzes trocken gerieben. Große Flächen sollten in Sektionen von ca. 10 m² unterteilt werden. Dadurch wird vermieden, dass Wasser lange Zeit auf dem Boden steht.

Verbrauch: Ergiebigkeit zwischen 100 und 300 m², je nach Verschmutzung und Verdünnung.

Reinigung: Sofort nach Gebrauch Pinsel und Streichwerkzeug mit warmem Wasser und Seife reinigen.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei.

Inhaltsstoffe: Veredelte Naturöle wie Soja- und Sonnenblumenöl, Wasser, < 5% anionische Tenside, < 5% nicht ionische Tenside, Tenside aus Kokosfetten, < 5% Seife, Pottasche, bleifreie Trockenstoffe, Additive, Topfkonservierung (1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (BIT), Reaktionsgemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (CIT/MIT); Beratung für Isothiazolinonen-Allergiker +49 (0)8465-173825).



Wichtige Hinweise: Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bei möglichem Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske tragen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. ASN: 080112.

Erhältlich in: 1 Liter.

Version 08/2026

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

Farbtöne:



Version 08/2026

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

Georg Gunreben GmbH & Co.KG
Parkettfabrik, Sägewerk & Holzhandlung
Pointstr. 1 • 96129 Strullendorf
Telefon +49 95434480 • Telefax +49 95434487100
E-Mail: info@gunreben.de • Internet: www.gunreben.de